

Link do produktu: <https://www.markland.pl/czujniki-parkowania-w-ramce-tablicy-rej-z-wys-led-p-25441.html>



Czujniki parkowania w ramce tablicy rej. z wyś LED

Cena	105,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	IN209
Numer katalogowy części	IN209
Producent części	PRC
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody cięża

Opis produktu

System czujników cofania z wyświetlaczem LED w ramce tablicy rejestracyjnej (IN208)



System czujników cofania z wyświetlaczem LED w ramce tablicy rejestracyjnej

System wyposażony jest w wyświetlacz LED, który wyświetla pomiar odległości oraz emituje powtarzalny sygnał z narastającą częstotliwością wraz ze zbliżaniem się do przeszkody.

- **Łatwa instalacja bez konieczności wiercenia otworów w zderzaku** jak przy konwencjonalnych czujnikach
- **Precyzyjny pomiar** odległości od przeszkody w zakresie 1,5m -> 0,01m
- **Regulowany kąt** pomiaru czujników pozwala na montaż ramki również w nietypowych wnękach na tablicę rejestracyjną
- Odporność na warunki atmosferyczne **IP68**

Uniwersalne ultradźwiękowe, 3-sensorowe czujniki parkowania wyposażone są w wyświetlacz LED z wbudowanymi sygnałami akustycznymi.

Czujniki włączają się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego.





W skład zestawu wchodzi:

- **3 ultradźwiękowe sensory w wybranym kolorze zintegrowane z ramką tablicy**
- **Wyświetlacz LED - sygnalizator dźwiękowo-wizualny**
- Moduł centralny - sterownik czujników
- Dopasowane fragmenty samoprzylepnej taśmy dwustronnej - do buzzera oraz modułu centralnego.
- Instrukcja podłączenia zestawu
- Pudełko idealne na prezent

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 12V (10,5V-16V)
- IP68 - wodoodporność i zabezpieczenie przed pyłem, piachem i kurzem
- Pobór mocy:
- Prąd zasilania: 40-300mA
- Wymiary buzzera: 42 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)
- Temperatura pracy urządzenia: od -40°C do +80°C
- Częstotliwość ultradźwiękowa sensorów: 40 KHz
- Długość przewodu czujników: 2,4 m
- Długość przewodu zasilającego: 70 cm



Układ wspomagania parkowania

Układ wspomagania parkowania

Zawiera 3 ultradźwiękowe
czujniki z dźwiękowym systemem sygnalizowania przeszkód

Perfekcyjne działanie w każdych warunkach

Padający deszcz nie ma wpływu na pracę urządzenia, natomiast czujniki posiadają klasę wodoodporności IP69, co powoduje że są doskonale zabezpieczone przeciw

dostaniu się wody, kurzu oraz wszelkich zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

Bezpieczeństwo dzięki precyzji

Czujniki skalibrowane są tak, aby precyzyjnie wykryły nawet najmniejsze przeszkody, takie jak słupki parkingowe, miejskie barierki, wysokie krawężniki itp.

Intuicyjny sygnał dźwiękowy

Odległość od przeszkody moduluje częstotliwość sygnału w miarę zbliżania się do przeszkody. To pozwoli kierowcy na zareagowanie w odpowiedniej chwili.

