Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.markland.pl/immobilizer-2-obwodowy-nq-9006-rfid-2-transpondery-p-25984.html



Immobilizer 2 obwodowy NQ-9006 RFID 2 transpondery

Cena	**105,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AL005**
EAN (GTIN)	**7772249704577**
Numer katalogowy producenta	**NQ 9006**
Producent	**Altim-plus**

Opis produktu

Immobilizer 2 obwodowy z transponderami RFID (AL005)

TRYB SERWISOWY

FUNKCJE IMMOBILIZERA

1. Załączenie.

Po wyłączeniu zapłonu immobilizer uzbroi się po 25 sekundach.

2. Wyłączenie.

Po zbliżeniu transpondera do czytnika nastąpi rozbrojenie immobilizera. Mamy 25 sekund na uruchomienie silnika. Jeśli w tym czasie nie nastąpi uruchomienie auta, urządzenie uzbroi się powtórnie automatycznie.

3. Pamięć stanów pracy immobilizera.

Po zaniku i ponownym włączeniu zasilania, bez względu na to, jak długo ono trwa, immobilizer będzie pamiętał swój tryb pracy.

4. Alarm immobilizera.

Jeśli nastąpi próba rozruchu pojazdu gdy immobilizer jest uzbrojony, po 8 sekundach włączy się sygnalizacja dźwiękowa np. syrena (brak w komplecie). Czas sygnalizacji 25 sekund lub wyłącza się po rozbrojeniu immobilizera.

5. Tryb serwisowy.

① Aby wprowadzić urządzenie w tryb serwisowy, należy przytrzymać transponder przy czytniku do czasu usłyszenia dwukrotnego długiego sygnału brzęczyka. Immobilizer w trybie serwisowym nie reaguje na zmiany stanu zasilania.

② Aby wyjść z trybu serwisowego, należy zbliżyć transponder do czytnika. Po dwóch krótkich piknięciach brzęczyka immobilizer przechodzi do stanu pracy.

Dane techniczne:

2. Napięcie pracy: 12 V ± 3 V

1. Częstotliwość pracy: 125 kHz

3. Prąd w stanie czuwania: ≤ 25mA

4. Zakres wykrywania pastylek:do 6 cm

5. Temperatura pracy urządzenia: – 30 ℃ ~ + 80 ℃



