Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:09

Link do produktu: https://www.markland.pl/lampa-robocza-led-szperacz-awl01-6-led-12v-24v-amio-01612-p-27843.html



Lampa robocza LED szperacz AWL01 6 LED 12V 24V AMIO-01612

Cena	**32,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**01612-AK**
Kod EAN	**5903293016121**
Numer katalogowy części	**71722/01612**
Strumień świetlny	**2000 lm**
Napięcie	**60.00 - 60.00**
Moc	**18 W**
Producent części	**Amio**
Źródło światła	**LED**
Kod taryfy celnej	**85122000**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zawiera baterie	**nie**
EAN (GTIN)	**5903293016121**
Wersja	**Europejska**
Zastosowanie	**oświetlenie dalekosiężne, oświetlenie otoczenia, oświetlenie podłoża, oświetlenie punktowe**
Trwałość	**30000 h**
Jakość części (zgodnie z GVO)	**P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.15 kg**
Kształt	**prostokątny**
Temperatura barwowa	**6000 K**
Informacje dodatkowe	**żarówki w zestawie**

Opis produktu

Lampa robocza AWL01 6 LED FLAT 9-60V

Lampy robocze AMIO dedykowane są przede wszystkim do miejsc, gdzie potrzebne są profesjonalne, intensywne źródła światła zasilane z akumulatorów o napięciu 12 lub 24V.

Produkty te mają bardzo szerokie zastosowanie m.in. do pojazdów off-roadowych, ATV i UTV, do pojazdów ratowniczych, rolniczych, samochodowych, helikopterów itp.

Dzięki zastosowaniu **technologii LED,** lampa charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem pobranej mocy do ilości wydzielanego światła.

Świetnie sprawdzi się również jako dodatkowe oświetlenie samochodu lub łodzi.

Lampa kompatybilna z pojazdami z instalacją elektryczną 9V - 60V.





SZEROKIE ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie robocze w maszynach rolniczych, budowlanych
- Oświetlenie w samochodach terenowych typu Off-road
- Oświetlenie na łodzi, jachcie, jednostkach pływających
- Oświetlenie robocze, przed garażem, budynkiem gospodarczym
- Oświetlenie dodatkowe, samochody ciężarowe TIR, autobusy, busy

SPECYFIKACJA:

- Homologacja: E9
- Moc: 18 W
- Barwa światła: 6000K
- Strumień świetlny: Skupiony

- Temperatury pracy: -30 oC - +50 oC
- Napięcie DC: 9-60 V
- Klasa szczelności: IP67
- Obudowa: aluminium
- Wymiary: 160 x 43 x 42 mm






E9
108.05.11322
AMiO
P/N: 01612

