

Link do produktu: <https://www.markland.pl/lampa-robocza-panelowa-slim-led-bar-18-cm-9-36v-amio-03259-awl48-p-27339.html>



Lampa robocza panelowa slim LED BAR 18 cm 9-36V AMIO-03259 AWL48

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	03259-AMIO
Kod EAN	5903293032596
Strumień świetlny	4320 lm
Napięcie	12 - 24
Moc	54 W
Producent części	Amio
Źródło światła	LED
Typ samochodu	4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe
EAN (GTIN)	5903293032596
Wersja	Europejska
Zastosowanie	oświetlenie dalekosiężne, oświetlenie otoczenia, oświetlenie podłóża, oświetlenie punktowe
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Kształt	prostokątny
Temperatura barwowa	6500 K
Numer katalogowy części	03259

Opis produktu

Lampa robocza halogen LED BAR panel AWL48 18 LED (03259-AMIO)

Amio®



-
- **Lampy robocze AMIO dedykowane są przede wszystkim do miejsc, gdzie potrzebne są profesjonalne, intensywne źródła światła zasilane z akumulatorów o napięciu od 9 do 36V.**
 - **Produkty te mają bardzo szerokie zastosowanie m.in. do pojazdów off-roadowych, ATV i UTV, do pojazdów ratowniczych, rolniczych, samochodowych, helikopterów itp.**
 - **Lampa dzięki swoim parametrom i dużej mocy światła potrafi zastąpić do 6 standardowych świateł roboczych.**
 - **Dzięki zastosowaniu technologii LED, lampa charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem pobranej mocy do ilości wydzielanego światła.**
 - **Świetnie sprawdzi się również jako dodatkowe oświetlenie samochodu lub łodzi.**

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

- **Oświetlenie robocze w maszynach rolniczych, budowlanych**
- **Oświetlenie w samochodach terenowych typu Off-road**
- **Oświetlenie na łodzi, jachcie, jednostkach pływających**
- **Oświetlenie robocze, przed garażem, budynkiem gospodarczym**
- **Oświetlenie dodatkowe, samochody ciężarowe TIR, autobusy, busy**





SPECYFIKACJA:

- Homologacja: E9 , ECE R10
- Moc: 54W
- Barwa światła: 6500K
- Moc światła: 4320lm
- Strumień świetlny: punktowy
- Temperatury pracy: -30 oC - +50 oC
- Napięcie DC: 9-36 V
- Klasa szczelności: IP67

- Obudowa: aluminium
- Wymiary: wysokość: 27mm szerokość: 180mm głębokość: 43mm

