

Link do produktu: <https://www.markland.pl/lampa-warsztatowa-led-akumulatorowa-yato-yt-085177-przenosna-inspekcyjna-p-28006.html>



Lampa warsztatowa LED akumulatorowa YATO YT-085177 przenośna inspekcyjna

Cena	189,00 zł
Kod producenta	YT-085177
Kod EAN	5906083142079
EAN (GTIN)	5906083142079
Kod producenta	YT-085177
Marka	Toya

Opis produktu



Lampa warsztatowa LED akumulatorowa YATO YT-085177 to przenośne źródło światła przeznaczone do oświetlania stanowiska pracy, przestrzeni serwisowych, komory silnika oraz trudno dostępnych miejsc. Zastosowanie **dwóch paneli świetlnych** pozwala skutecznie doświetlić obszar roboczy, a możliwość zmiany ich położenia zwiększa zakres regulacji kierunku światła. Strumień świetlny do **1200 lm** oraz temperatura barwowa **6500 K** zapewniają intensywne, chłodne światło ułatwiające dostrzeżenie szczegółów podczas prac montażowych i serwisowych.

Konstrukcja lampy została wyposażona w **ruchomy uchwyt z regulacją położenia w zakresie 180°**, dzięki czemu można dopasować ustawienie źródła światła do aktualnych potrzeb. **Składana podstawa** pozwala ustawić lampę na płaskiej powierzchni, a uchwyt umożliwia także jej zawieszenie. Wbudowany **magnes** pozwala na mocowanie do elementów stalowych, pozostawiając obie ręce wolne do wykonywania pracy.

Wbudowany akumulator **Li-Ion 3,7 V o pojemności 5200 mAh** umożliwia pracę przez **3,5-16 godzin**, zależnie od wybranego trybu świecenia. Obudowa o stopniu ochrony **IP54** jest zabezpieczona przed pyłem oraz bryzgami wody, natomiast odporność mechaniczna **IK08** zwiększa trwałość podczas użytkowania w wymagających warunkach warsztatowych.



Źródło światła:

- dwa panele świetlne LED o mocy **5 W + 5 W SMD**
- strumień świetlny: **1200 / 600 / 300 lm**
- temperatura barwowa: **6500 K**
- współczynnik oddawania barw **CRI >80**
- dwa panele umożliwiają kierunkowe rozprawdzanie światła

Tryby i czas pracy:

- tryb główny: **1200 / 600 / 300 lm - 3,5 / 7 / 16 godzin**
- tryb latarki: **1200 / 600 / 300 lm - 3,5 / 7 / 16 godzin**
- możliwość regulacji kierunku świecenia dzięki ruchomej konstrukcji
- zakres regulacji położenia elementu świetlnego: **180°**



Źródło energii:

- akumulator **Li-ion 3,7 V**
- pojemność: **5200 mAh**
- parametry ładowania: **5 V / 2 A**
- czas pracy: **3,5-16 h**
- czas ładowania: ok. **4 h**
- port ładowania **USB-C**



Budowa i cechy:

- **składana podstawa** umożliwiająca stabilne ustawienie lampy na powierzchni
- możliwość **zawieszenia lampy** za pomocą zintegrowanego uchwytu
- ruchomy element konstrukcji z regulacją położenia w zakresie **180°**
- **magnes** do mocowania na elementach stalowych
- dwa panele świetlne pozwalające skierować światło w różne strony
- obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa **PA6, TPU, TPE**
- stopień ochrony **IP54**
- odporność mechaniczna **IK08**
- odporność na upadek z wysokości **1 m**
- port **USB-C** do ładowania
- wymiary: **7,2 × 7,2 × 25,5 cm**
- masa: **0,68 kg**

PA6 – wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, termiczna i chemiczna

TPU – wysoka elastyczność, ekstremalna odporność na ścieranie, tłumienie drgań

TPE – wysoka miękkość i elastyczność, antypoślizgowość i ergonomia

IP54 – ochrona przed ciałami stałymi i pyłem oraz zachlapaniami i rozbryzgami wody padającymi z dowolnego kierunku.

IK08 – odporność mechaniczna na uderzenia o energii do 5 J (uderzenie narzędzia o masie 0,5 kg z wysokości 1 metra).

CRI 80 – wysoki współczynnik oddawania barw zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów, ułatwiając identyfikację przewodów, elementów instalacji oraz miejsc wymagających naprawy.





