

Link do produktu: <https://www.markland.pl/monitor-lcd-w-lusterku-4-3-kamera-czujniki-p-23842.html>



Monitor LCD w lusterku 4,3" + kamera + czujniki

Cena	170,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	5158

Opis produktu

```
function showHiddenVideos() { var elements = document.getElementsByClassName('yt-container hidden'); for (var i = 0; i
```

Monitor LCD w lusterku 4,3" + kamera + czujniki parkowania (5158)

Czujnik parkowania służy do wykrywania przeszkód z tyłu pojazdu podczas parkowania oraz do sygnalizowania odległości od przeszkody. Czujnik parkowania gwarantuje bezpieczeństwo i znacznie ułatwia parkowanie.

Urządzenie szczególnie przydatne jest na zatłoczonych parkingach, podczas opadów deszczu czy śniegu i przy ograniczonej widoczności np. w nocy. Określając nam odległość i kierunek od przeszkody możemy uniknąć niepotrzebnych wydatków i wielu nieprzyjemności spowodowanych już najmniejszymi otarciami zderzaka.

System parkowania z kamerą cofania i czterema czujkami zamontowany w zderzaku samochodu doskonale rozwiązuje problem parkowania w trudnych warunkach. System możliwy do instalacji w każdym samochodzie!

Monitor z 3,5-calowy wyświetlaczem przystosowany jest do montażu na seryjnym lusterku cofania. Sygnalizuje przeszkodę poprzez wyświetlenie obrazu z kamery cofania.

W każdym zestawie znajduje się wiertło do wykonania otworów w zderzaku. Montaż i użytkowanie urządzenia jest łatwe i intuicyjne.

Specyfikacja monitora:

Cyfrowy monitor TFT LCD

Rozmiar wyświetlacza: 3,5"; format wyświetlacza: 4:3

Moc:

Video: 2 gniazda AV, automatyczne przełączanie przy cofaniu

System: PAL/NTSC automatyczne przełączanie

Kontrast: 350:1, pixele: 960*468

Montaż na lusterku przy pomocy ruchomych uchwytów.

Warunki użytkowania:

Napięcie robocze: 9V-16V DC

Wilgotność otoczenia: 10-90%

Temperatura otoczenia: -20C do +60C

Dane techniczne kamery

Przetwornik: 1/4" CMOS

System: PAL/NTSC

Czułość: 0,1lux

Wyjście video: 1.0Vp-p

Rozdzielczość pozioma: 420TVL

Współczynnik sygnał/szum: >48dB

Migawka: Elektroniczna

Funkcje obrazu: AGC, BLC

Zasilanie: 12V +/- 10%

Pobór prądu: 150mA (max.)

Temp. pracy: -30 do +80'C

Temp. magazynowania: -40 do +85'C

Stopień ochrony IP: IP67

Obudowa: Aluminium

Zestaw zawiera:

- - monitor LCD 4,3" (z kable 0,4m)
- - kamera cofania (z kablem 0,4m)
- - kabel zasilający kamery (1,5m)
- - kabel zasilający centraliki (1m)
- - kabel video RCA-RCA (6m)
- - wiertło (średnica 28m)
- - czujki parkowania
- - instrukcja

