

Link do produktu: <https://www.markland.pl/przelacznik-przycisk-chwilowy-r13-507-czarny-250v-3a-16mm-okragly-p-27481.html>



Przełącznik Przycisk Chwilowy R13-507 Czarny 250V-3A 16mm Okrągły

Cena	3,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	21345RC
Kod EAN	5904384773091
EAN (GTIN)	5904384773091
Typ przełącznika	przyciskany standardowy
Symbol	R13-507 Czarny 250V-3A
Kod producenta	21345

Opis produktu

Przycisk Chwilowy R13-507 Czarny 250V-3A - 16mm Monostabilny Okrągły

Przełącznik chwilowy okrągły 16mm czarny — niezawodne rozwiązanie do Twoich projektów

- Przycisk R13-507 to wysokiej jakości przycisk chwilowy monostabilny, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w elektronice, automatyce, modelarstwie oraz systemach sterowania.

Wyróżnia się zwartą konstrukcją, trwałą obudową i łatwym montażem panelowym o standardowej średnicy 16 mm.

Podczas naciśnięcia przycisk zamyka obwód, a po jego puszczeniu wraca do pozycji początkowej, co czyni go idealnym wyborem w systemach wymagających chwilowego załączenia obwodu.





□Najważniejsze cechy i zalety□

- **Maksymalne napięcie pracy:** 250V AC
- **Maksymalny prąd obciążenia:** 3A
- **Średnica montażowa:** 16 mm – kompatybilny z wieloma panelami i obudowami
- **Typ działania:** chwilowy (monostabilny)
- **Kolor przycisku:** czarny – estetyczny, neutralny design
- **Wytrzymała konstrukcja:** tworzywo sztuczne z metalową nakrętką zapewnia trwałe mocowanie

□ **Łatwy montaż:** standardowe złącza typu faston umożliwiają szybkie i wygodne podłączenie

21345RC

□Zastosowanie□

- Panele sterowania i pulpity operatorskie.
- Układy alarmowe i sygnalizacyjne.
- Modele RC, DIY, robotyka i automatyka domowa.
- Maszyny i urządzenia przemysłowe.
- Zastosowania edukacyjne oraz hobbystyczne.





□ Korzyści dla użytkownika □

- **Prosty montaż** i użytkowanie dzięki konstrukcji przystosowanej do szybkiego montażu.
- **Bezpieczne użytkowanie** nawet przy napięciach do 250V AC.
- **Długa żywotność i odporność** na uszkodzenia mechaniczne.

☐Zalecenia użytkowania i bezpieczeństwa☐

- Stosować wyłącznie zgodnie z podanymi parametrami technicznymi (250V AC, 3A).
- **Produkt nie jest wodoodporny** - należy stosować w suchym środowisku lub z dodatkowym zabezpieczeniem.
- Należy **zapewnić prawidłowe mocowanie mechaniczne** w otworze montażowym 16 mm.
- Przed uruchomieniem **sprawdzić poprawność podłączeń**.
- **Nie przekraczać zalecanych warunków pracy** takich jak temperatura i wilgotność.

