Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.markland.pl/przewod-typu-kynar-pvdf-02mm-30-awg-250m-niebieski-do-elektroniki-diy-p-28032.html



Przewód Typu KYNAR PVDF 0.2mm² 30 AWG 250m Niebieski do Elektroniki DIY

Cena	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**21904RC**
Kod EAN	**5904384782802**
Przekrój żyły (mm²)	**0,2**
Liczba żył	**1**
Kształt przewodu	**Okrągły**
Kod producenta	**21904**
Długość kabla	**1 m**
Marka	**ABC-RC**
EAN (GTIN)	**5904384782802**
Typ	**przewód**
Rodzaj przewodu	**Inny**
Rodzaj kabla	**elektryczny, giętki (linka), samochodowy, w izolacji gumowej**

Opis produktu

Przewód Typu KYNAR PVDF 0.2mm² 30 AWG 250m Niebieski do Elektroniki DIY

□Przewód KYNAR 30AWG 0,2 mm² – niebieski – 250 m□

- □ **Kolor niebieski** – łatwa identyfikacja połączeń
- □ **Izolacja PVDF (KYNAR)** – wysoka odporność i trwałość

□□□□□

Przewód KYNAR 30AWG o przekroju **0,2 mm²** to rozwiązanie do precyzyjnych prac elektronicznych i montażowych.

Dzięki **długości 250 m** zapewnia wygodę pracy przy większych projektach.



Najważniejsze Zalety:

- **Izolacja KYNAR (PVDF)** – odporność na temperaturę i chemikalia
- **Przekrój 30AWG** – idealny do precyzyjnych połączeń
- **Kolor niebieski** – łatwe oznaczanie przewodów
- **Elastyczny materiał** – wygodna instalacja
- **Duża długość 250 m** – do wielu zastosowań
- **Uniwersalne zastosowanie** – elektronika, serwis, DIY



Specyfikacja Techniczna:

- **Typ przewodu:** KYNAR (PVDF)
- **Przekrój:** 0,2 mm² (30AWG)
- **Długość:** 250 m
- **Kolor:** niebieski
- **Zastosowanie:** elektronika, montaż



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Do czego służy przewód KYNAR?

Do precyzyjnych połączeń elektronicznych, np. na PCB i w projektach technicznych.

Czy nadaje się do lutowania?

Tak, izolacja PVDF jest odporna na temperaturę i dobrze sprawdza się podczas lutowania.

Czy przewód jest elastyczny?

Tak, zapewnia wygodę pracy i łatwe prowadzenie w instalacjach.




WIRE WRAPPING WIRE
P/N
B-30-1000
VT
CORPORATION
AWG24/AWG30
AWG26/AWG28
UL 1423
UL 1422