

Link do produktu: <https://www.markland.pl/rura-koszulka-termokurczliwa-rc-3-2mm-czarna-p-24355.html>



Rura koszulka termokurczliwa RC 3,2mm - czarna

Cena	1,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3,2 RC

Opis produktu

```
function showHiddenVideos() { var elements = document.getElementsByClassName('yt-container hidden'); for (var i = 0; i
```

Rura termokurczliwa cienkościenna 3,2/1,6 RC

- Wymiar
 - Średnica przed obkurczeniem 3,2 mm
 - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,6 mm
 - Długość 1 m
- Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.
- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
 - Izolacja połączeń elektrycznych
 - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
 - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
 - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli