

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 05:35

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-zamka-centralnego-modemix-ster010-p-26525.html>



Sterownik zamka centralnego Modemix STER010

Cena	89,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	STER010
Kod EAN	5904576970185
EAN (GTIN)	5904576970185
Numer katalogowy części	STER010
Producent części	Modemix
Typ samochodu	Samochody dostawcze, Samochody osobowe

Opis produktu



FUNKCJE STEROWNIKA (STER010) :

- ZAMYKANIE DRZWI
- OTWIERANIE DRZWI
- LOKALIZACJA POJAZDU (MIGACZE)
- DODATKOWY KANAŁ NP. OTWIERANIE BAGAŻNIKA
- AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SZYB
- UZBRAJANIE, ROZBRAJANIE MIGACZAMI
- ZABEZPIECZANIE MIGACZY DIODAMI
- STEROWANIE PRZEKAŹNIKAMI + LUB -
- STEROWANIE SIŁOWNIKAMI IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek
- OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TYPY ZAMKÓW!
- POBÓR PRĄDU: **7mA**

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 PILOTY Z BATERIĄ
- JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
- OKABLOWANIE Z DIODAMI ZABEZPIEZAJĄCYMI MIGACZE
- INSTRUKCJĘ MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM







Instrukcja obsługi

1. Zamykanie:

Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.

2. Otwieranie:

Naciśnij przycisk **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.

3. Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):

Naciśnij na 2 sek. przycisk **"klapa bagażnika"** lub "kłódka otwarta" na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone

trzema błyskami kierunkowskazów.

4. Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu):

Naciśnij na 3 sek. przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.

5. Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek:

Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisków otwórz i zamknij przez kilka sekund.

6. Domykanie szyb:

Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Na dodatkowym wyjściu. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sek. sygnał masy.

7. Programowanie pilotów:

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk J3** do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota. Każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System maksymalnie obsługuje 4 piloty.