

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zasilacz-wodoszczelny-do-tasm-led-12v-8-33a-100w-p-26050.html>



Zasilacz wodoszczelny do taśm LED 12V 8,33A 100W

Cena	86,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	70-505#
Moc znamionowa wyjściowa	100 W
Napięcie znamionowe wyjściowe	12 V
EAN (GTIN)	5900804120889
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4 kg
Kod producenta	70-505#
Rodzaj	wodoszczelny
Marka	Blow

Opis produktu

Zasilacz dedykowany do urządzeń opartych na technologii LED. Posiada klasę wodoodporności IP67 dzięki czemu będzie idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie urządzenie jest narażone na kontakt z wodą oraz pyłem. Zasilacz wyróżnia się niewielkimi wymiarami i małą wagą. (70-505#)

Najważniejsze cechy:

- Klasa IP67 oznacza, że zasilacz jest w pełni odporny na wodę i kurz co pozwala zainstalować go w niemalże każdym miejscu
- Zabezpieczenia zwarciove oraz przeciążeniowe dba o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia
- Solidna obudowa pełni również funkcję radiatora odprowadzającego ciepło
- Prosta i intuicyjna instalacja
- Szerokie zastosowanie np. moduły LED, tablice informacyjne, tablice kursów walut, cen paliwa, reklam, wyświetlacze LED, itp.



Zamontuj w dowolnym miejscu

Klasa odporności IP67 umożliwia montaż zasilacza w każdym miejscu, nie strasze mu są niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak deszcz, burza czy wiatr.

Postaw na jakość i bezpieczeństwo

Urządzenie marki BLOW zostało wyprodukowane z materiałów, które wyróżnia najwyższa jakość. Dodatkowo zasilacz wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, które dbają o bezpieczeństwo nasze i podłączonych urządzeń.

Jeden zasilacz wiele możliwości

Stworzony aby działać w każdych warunkach, możemy go zainstalować m.in. w łazience, kuchni, na tarasie, altanie, w banerze reklamowym oraz w praktycznie każdym innym miejscu.

Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 100-250V, 50/60Hz.
- **Napięcie wyjściowe:** 12V
- **Natężenie:** 8.2A
- **Moc:** 100W

-
- **Klasa szczelności:** IP67
 - **Obudowa:** aluminiowa
 - **Długość:** 189mm
 - **Szerokość:** 65mm
 - **Wysokość:** 22mm
 - **Rozstaw otworów montażowych:** 17/34mm
 - **Długość przewodów:** ok. 20cm