Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:29

Link do produktu: https://www.markland.pl/zdalne-sterowanie-230v-wlacznik-na-pilota-radiowy-do-70-metrow-1x-pilot-p-27698.html



ZDALNE STEROWANIE 230V WŁĄCZNIK NA PILOTA RADIOWY DO 70 METRÓW 1x PILOT

Cena	**58,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**26-139#**
Kod EAN	**5900804149033**
Częstotliwość	**433.92 MHz**
Certyfikaty zgodności	**CE**
EAN (GTIN)	**5900804149033**
Kod producenta	**26-139#**
Rodzaj	**Pilot**
Marka	**Blow**

Opis produktu

ZDALNE STEROWANIE 230V WŁĄCZNIK NA PILOTA RADIOWY DO 70 METRÓW 1x PILOT (26-139#)

Najważniejsze cechy:

- **Napięcie zasilania:** 230V
- **Liczba kanałów:** 1
- **Zasięg działania:** do 70 metrów
- **Obciążalność przekaźnika:** 10A (3000W rezystancyjne, 1500W indukcyjne)
- **Częstotliwość pracy:** 433 MHz
- **Pamięć:** do 16 pilotów



▶ Wszechstronność zastosowania

 Ten **uniwersalny sterownik radiowy** świetnie sprawdza się w wielu dziedzinach – od automatyki domowej po przemysł. Dzięki niemu z łatwością możesz **sterować bramami, roletami, oświetleniem, pompami wody czy drzwiami elektrycznymi**.

 Współpracuje z **pilotami 433 MHz**, umożliwiając **łączenie wielu urządzeń**. Jeden pilot może obsługiwać kilka odbiorników, a jeden odbiornik – wiele pilotów. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają **elastycznego systemu sterowania**.



▶ Intuicyjne tryby pracy

 Urządzenie oferuje **sześć programowalnych trybów działania**, w tym tryby chwilowe, bipolarne (ON/OFF), oraz z opóźnieniem czasowym (od 5 do 20 sekund). To pozwala na **dopasowanie funkcjonalności** do specyfiki podłączonego urządzenia.

 Programowanie jest proste – wystarczy **nacisnąć przycisk** i obserwować migającą diodę LED. Dzięki temu **konfiguracja sterownika** jest szybka i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

▶ Solidna konstrukcja i wysoka wydajność

 Wyposażony w **mocny przekaźnik 30A**, sterownik obsługuje obciążenia do **3000W dla żarówek** i **1500W dla silników czy pomp wody**. Dzięki temu sprawdzi się w **różnorodnych instalacjach**, także o dużym poborze mocy.

 Obudowa zawiera **zintegrowaną antenę, diodę sygnalizacyjną i przycisk programowania**, co upraszcza instalację oraz diagnostykę działania.



▶ Pamięć i bezpieczeństwo użytkowania

 Sterownik zapamiętuje do **16 pilotów**, co sprawia, że może być używany **w większych instalacjach lub wspólnie przez kilka osób**. Idealne do zastosowań w domach jednorodzinnych, firmach lub wspólnotach mieszkaniowych.

 Zakres temperatur pracy od **-10°C do +50°C** zapewnia **niezawodne działanie w różnych warunkach** atmosferycznych i środowiskowych.



Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 230V
- **Pobór prądu:** 0,1 A
- **Obciążalność przekaźnika:** 10A (3000W rezystancyjne, 1500W indukcyjne)
- **Częstotliwość pracy:** 433 MHz
- **Temperatura pracy:** od -10°C do +50°C
- **Liczba kanałów:** 1
- **Zasięg pilota:** do 70 metrów
- **Pojemność pamięci:** do 16 pilotów
- **Wymiary urządzenia:** 105 x 51 x 30 mm

W zestawie:

1x odbiornik

1x Pilot z baterią

1x Instrukcja obsługi

1x Opakowanie



Najczęściej zadawane pytania

Czy można używać jednego pilota do wielu sterowników?

Tak, jeden pilot 433 MHz może być zaprogramowany do współpracy z wieloma odbiornikami.

Jak długo trwa programowanie pilota?

Programowanie jest bardzo szybkie – zazwyczaj trwa **kilkanaście sekund** i polega na prostym przytrzymaniu przycisku.

Czy sterownik działa w niskich temperaturach?

Tak, urządzenie pracuje w temperaturach od **-10°C do +50°C**, co czyni je odpowiednim do zastosowań na zewnątrz.

Czy mogę ustawić opóźnienie w działaniu?

Tak, sterownik oferuje tryby z **opóźnieniem włączenia od 5 do 20 sekund**, co jest przydatne np. przy automatycznym oświetleniu.

Ile pilotów można zaprogramować?

Do jednego sterownika można przypisać **maksymalnie 16 pilotów**, co wystarcza dla większości zastosowań domowych i firmowych.

