

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zlaczta-t-dean-z-oslonka-kompletne-wysoko-pradowe-mini-zlaczta-amass-p-26427.html>



Złącze T (DEAN) z osłoną - kompletne wysoko prądowe mini złącze - Amass

Cena	5,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6571RC
Kod EAN	5904384715053
EAN (GTIN)	5904384715053
Model	deans
Marka	Amass

Opis produktu

Wtyki T (DEAN) z osłoną firmy Amass - kompletne wysoko prądowe mini złącze

Kompletne złącze T-plug / DEAN z osłonkami na przewody. Najwyższej jakości firmy Amass to wysokie bezpieczeństwo i pewne połączenie złączy.

W zestawie wtyk i gniazdo wraz z osłonkami na przewody, aby te w czasie łączenia i rozłączania nie ulegały zginaniu. Dzięki temu połączenie lutowane będzie znacznie trwalsze.

Wymagane jest lutowanie dla właściwego połączenia.

Cechy produktu

- T-plug lub inaczej Dean to to najpopularniejszy sposób podłączenia akumulatora z regulatorem.
- Teraz w wersji opatentowanej przez firmę Amass z dodatkowymi osłonkami na przewody
- Złącza firmy Amass to najwyższa jakość - zawsze pewne połączenie i trwały styk
- Nowe złącze Dean charakteryzuje się oprócz widocznej zmiany również zwiększonym prądem pracy oraz łatwością spinania oraz rozpinania
- Dodatkowa osłona zabezpiecza przed zwarciami i uszkodzeniem połączenia lutowanego
- Budowa konektorów pozwala na stosowanie przewodów o przekroju 12-20 AWG - tabela AWG:
- Styki o bardzo małej rezystancji złącza, bardzo dużej powierzchni łącza
- Połączane styki wysokoprądowe
- Osłonki z niepalnego tworzywa
- Wymagane jest lutowanie dla właściwego połączenia

Dane techniczne

- Wymiary wtyków, długość całości z osłonkami: 34mm
- Waga kompletu: 3g
- Prąd ciągły: 36A
- Prąd chwilowy: 60A
- Opór wewnętrzny: 0.4mΩ
- Siła ciągnięcia: 500: 25N
- Waga: 5,6g / Para

W zestawie

- Wtyki (konektory) 2 szt. (1szt male i 1szt female) + dwie osłonki na kable



Kompletne złącze T-plug / DEAN z osłonkami na przewody. Najwyższej jakości firmy Amass to wysokie bezpieczeństwo i pewne połączenie. T-plug lub inaczej Dean to to najpopularniejszy sposób podłączenia akumulatora z regulatorem. Połączane styki wysokoprądowe







